

WOLF-PREMIUM 111

0.2 mm TEK KÖŞE KAYNAK

0.2 mm Single Corner Welding Machine

0.2 mm для сварки одного угла

- PVC Profillerinin köşe birleştirilmelerinde kullanılır.
- Kaynak ve profil basıncını ayarlama imkanı sağlar.
- Isıtma bekleme zamanları için (ve analog) ayarlama imkanı.
- Kaynak açıları 30-180 derece arasında ayarlanabilir.

- For welding corners of PVC profiles.
- Two hand control to comply safety regulations.
- Adjustable welding and clamping pressure for different PVC profiles.
- Instant display of heater plate temperature
- Back fences with incremental scales for easily adjusting the welding angle from 30 to 180 degrees.

- Используется для сварки углов ПВХ-профилей.
- Позволяет регулировать сварочное и зажимное давление.
- Регулировка времени нагрева и выжидания.
- Угол сварки герулируется от 30 до 180 градусов.



TEKNIK BİLGİLER	TECHNICAL DATA	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Gerilim / Frekans	Voltage / Frequency	Напряжение / частота	220 V / 50 Hz
Toplam Güç	Total Power	Общая мощность	2 Kw
Hava Basıncı	Air Pressure	Давление воздуха	6-8 Bar
Hava Tüketimi	Air Konsumtion	Расход воздуха	150 Lt. / min
Max. Profil Yüksekliği	Max. Profil Height	Макс. высота профиля	120 mm
Max. Profil Genişliği	Max. Profil Width	Макс. ширина профиля	120 mm
Isıtma Zamanı	Heating Time	Время нагрева	25 s±%10
Kaynak Zamanı	Welding Time	Время сварки	25 s±%10
Isıtıcı Sıcaklığı	Welding Temperature	Температура сварки	250°C±%10
Makina Uzunluğu	Machine Lenght	Длина аппарата	620 mm
Makina Genişliği	Machine Width	Ширина аппарата	740 mm
Makina Yüksekliği	Machine Height	Высота аппарата	1350 mm
Makina Ağırlığı	Machine Weight	Вес аппарата	140 Kg.
Kontrol Sistemi	Kontrol System	Система контроля	Micro Computer



Our Machine is Patented By TPE